



- Med front, der kan åbnes
- To vandtilslutninger til hhv. koldt og varmt vand
- Med udvendig, brugerbetjent termostat
- Med både hånd- og topbruser
- Valgfri vandtilslutning: Top eller bag
- Unik teleskop-kobling for vandtilslutning i top
- Let montering med trinløs justerbare ophængsbeslag
- Justerbar løbetid
- Hygiejneskyl med flere tidsintervaller
- Knap med on/off-funktion
- Easy Clean si-plade
- Koncentreret brusestråle med stor skylleeffekt
- Lavt vandforbrug - kun 6 ltr. i minuttet
- Vandalsikkert brusehoved



Produkt • fakta	
Installation:	Vægmonteret
Vandforsyning:	Koldt og varmt vand - synlig termostat
Operativt vandtryk:	0,5 - 8 bar
Maks. temperatur:	70°C
Vandforbrug	6 liter pr. minut
Tilslutning, vand:	Fra top eller bagside (1/2" gevind)
Tilslutning, strøm:	Batteri (CR-P2 Lithium batteri medfølger) Også mulig med alm. strømforsyning
Materialer:	- Kabinet i elokseret aluminium - Brusehoved i poleret, rustfrit stål - Indbyggede slanger i Soft PEX (SPX) som er drikkevandsgodkendt
Dimensioner:	1400 x 300 x 70 mm